



Acabado mate



Interiores



Resiste la formación  
de algas y hongos



Colores en tendencia

## Descripción del producto

Pintura vinil acrílica de acabado mate, ideal para proyectos económicos que requieran de buena calidad, para interiores, está formulada con las mejores materias primas existentes en el mercado, resiste la formación de algas y hongos en los muros, en condiciones no severas.

## Aplicaciones

Con buenos resultados en superficies como plafones de concreto, aplanados de yeso, cemento, madera, ladrillo, morteros, tabique, etc., superficies que requieran de buena protección.

## Especificaciones técnicas

- Tipo de resina: vinil acrílica
- Densidad (gr/ml): 1.24 - 1.26
- Viscosidad: 6, 000 - 8, 000 cps a 250C
- % de sólidos por peso: 38% - 40%
- PH: 8 - 9
- Fineza: 4H
- Tiempo de secado: 60 minutos (esto puede

variar de acuerdo a las condiciones tales como temperatura, humedad, movimiento del aire).

- Rendimiento mínimo: 5m<sup>2</sup>/litro sobre superficie lisa y sellada.
- Lavabilidad: mínimo 1,500 ciclos.
- Acabado: mate.
- Manos recomendadas: 2

## Aplicación

1) Elimine de la superficie completamente pinturas en mal estado; se recomienda usar cepillo de alambre o espátula, este deberá de quedar libre de polvo, grasa, salitre, alcalinidad, y si aún persiste algún desprendimiento de polvo se recomienda usar Sellador vinílico 5x1 Esmaxx® para su mejor resultado.

2) En superficies nuevas o porosas se recomienda sellar con Sellador vinílico 5x1 Esmaxx® o bien con Fondo Selladora y dejar secar por lo menos 1 hora.

3) El producto se podrá diluir a un máximo del 15% en volumen y mezclar perfectamente.



### IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

4) Aplique con brocha, rodillo o equipo de aspersión, se recomienda dos manos uniformes dejando por lo menos 1 hora entre cada una.

5) Tome en cuenta no pintar si hay sospecha de lluvia o pintar cuando se tenga alta humedad, de lo contrario eso le ocasionará desperfectos en su aplicación.

### Limpieza del equipo utilizado

Lave la brocha, rodillo y otros utensilios que hayan utilizado con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

### Recomendaciones

Sólo mezcle con productos de las líneas Esmaxx®, Pintoresca®, Vinifox®, Evolution®, Total® y Status®. No mezcle con otras pinturas ni para entonar, podría variar sus propiedades e incluso ser incompatible.

No agregue cargas o materiales extraños que alteren su formulación.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

Antes de pintar solucione problemas de superficie como humedad, desprendimientos, giseo, etc.

### Presentación del producto

17 colores (blanco y colores pastel)

Bote de plástico: 4L

Cubeta plástica: 19L

Tambor de lámina: 200L

### Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, úsese preferentemente antes de 18 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar manténgase el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

### Limitantes del producto

Se recomienda no usar en pisos, terrazas, escaleras o en áreas donde deba pisar. No es producto que resista a productos químicos corrosivos, ni altas temperaturas, ni alguna condición extrema.

