


Acabado mate



Exteriores-Interiores



Lavable



Colores en tendencia

Descripción del producto

Pintura vinil acrílica de acabado mate, se caracteriza por su excelente poder cubriente y desempeño, posee una muy buena resistencia al lavado, resiste a la formación de algas y hongos en los muros en condiciones no severas. Recomendado para interiores y exteriores.

Aplicaciones

Con buenos resultados en superficies como plafones de concreto, aplanados de yeso, cemento, madera, ladrillo, morteros, tabique, etc., superficies que requieran de buena protección.

Especificaciones técnicas

- Tipo de resina: Vinil Acrílica
- Densidad (gr/ml): 1.27 - 1.29
- Viscosidad: 7,000-8,000 cps a 25°C
- % de sólidos por peso: 48%-50%
- PH: 8 -9
- Fineza: 3.5 H
- Tiempo de secado: 60 minutos (esto puede

variar de acuerdo a las condiciones tales como temperatura, humedad, movimiento del aire).

- Rendimiento: 8-9m²/lt sobre superficies lisas y selladas
- Lavabilidad: Mínimo 7, 000 ciclos
- Acabado: Mate
- Manos recomendadas: Dos

Aplicación

a) Elimine de la superficie completamente pinturas en mal estado, se recomienda usar cepillo de alambre o espátula, este deberá de quedar libre de polvo, grasa, salitre, alcalinidad, y si aún persiste algún desprendimiento de polvo se recomienda usar Sellador vinílico 5X1 Esm maxx®, para su mejor resultado.

b) En superficies nuevas o porosas se recomienda sellar con Sellador vinílico 5X1 Esm maxx®, o bien con Fondo Selladora Esm maxx®, y dejar secar.

c) Se recomienda una dilución entre el 10% y el 15% en volumen, se deberá mezclar perfectamente.



IMPORTANTE:

Esm maxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

d) Aplique con brocha, rodillo, cepillo, o equipo de aspersión se recomienda aplicar dos manos uniformes dejando por lo menos una hora entre mano y, mano.

e) Tome en cuenta no pintar si hay sospecha de lluvia o pintar cuando allá alta humedad, de lo contrario esto le ocasionara desperfectos en su aplicación.

Limpieza del equipo utilizado

Lave la brocha, rodillos, y otros utensilios que hayan utilizado con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Recomendaciones

Sólo mezcle con productos de las líneas Esmaxx®, Pintoresca®, Vinifox®, Evolution®, Total® y Status®. No mezcle con otras pinturas ni para entonar, podría variar sus propiedades e incluso ser incompatible.

No agregue cargas o materiales extraños que alteren su formulación.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

Antes de pintar solucione problemas de superficie como humedad, desprendimientos, giseo, etc.

Presentación del producto

29 colores pastel/ Blanco-Negro/
7 colores intensos/ 6 colores básicos.

Bote de plástico: 1lts y 4 lts

Cubeta plástico: 19 lts

Tambor de lámina: 200lts

Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, úsese preferentemente antes de 18 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar manténgase el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Limitantes del producto

Se recomienda no usar en pisos, terrazas, escaleras o en áreas donde deba pisar. No es producto que resista a productos químicos corrosivos, ni altas temperaturas, ni alguna condición extrema.

