



Fácil de manejar



Resana grietas y fisuras



Excelentes propiedades
de adherencia
y elasticidad



Resistencia a la
alcalinidad del cemento

Descripción del producto

Resanador acrílico de apariencia pastosa de fácil manejo, está formulado a base de resinas acrílicas, cargas minerales y fibras especiales de alta calidad; que resanan grietas, fisuras en puntos críticos en muros y en superficies irregulares, posee excelentes propiedades de adherencia, elasticidad, y resistencia a la alcalinidad del cemento.

Aplicaciones

Diseñado para resanar y rellenar fisuras, grietas en muros, concreto, losas, resanes donde posteriormente se aplicará un recubrimiento.

Especificaciones técnicas

- Densidad: 1.21 Kg/Lt
- Sólidos en peso: 42%
- Tiempo de secado al tacto: 4 horas (esto podría variar dependiendo del espesor, temperatura y humedad).
- Tiempo de secado final: 12 horas

Preparación de la Superficie

La superficie en donde se vaya a aplicar tapa grietas acrílico up, deberá de estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, y materias extrañas que impida la correcta adherencia del material.

Aplicación

Es importante no diluir Tapagrietas Acrílico UP, (este está listo para aplicar).

Se recomienda mezclar bien antes de aplicarse y ocasionalmente durante su uso.

Aplique Tapagrietas Acrílico UP, usando espátula, llana o cuña, se recomienda ejercer ligera presión sobre la aplicación para que el producto penetre hasta el fondo de la grieta, una vez aplicada, quitar el exceso y aplanar la aplicación.

Si desea una segunda capa esperar aproximadamente 4 horas.

Antes de aplicar un recubrimiento sobre la superficie reparada con tapa grietas up, se recomienda dejar secar por lo menos 12 horas.



IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

Tapagrietas Acrílico UP | Resanador

Impermeabilizantes

Ficha técnica



Limpieza del equipo utilizado

Lavar con agua limpia el equipo y herramientas utilizados después de terminar su aplicación.

Recomendaciones

No agregue cargas o materiales extraños que alteren su formulación.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

No debe utilizarse en superficies sumergidas en agua.

Grietas mayores a 1 cm deberán de repararse con un albañil.

Presentación del producto

Color: Blanco

Envase de plástico: 1L y 4L

Cubeta plástica: 19L


Almacenamiento


En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C úsese preferentemente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar mantéase el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Limitantes del producto

Se recomienda no usar en pisos, terrazas, escaleras, o en áreas donde se deba pisar. No es un producto que resista a productos químicos corrosivos, ni alta temperatura ni alguna condición extrema.

 ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

 @EsmaxxPinturas

 @esmaxxpinturas

Página 2 de 2

esmaxxpinturas.mx

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

