



Impregna y sella superficies porosas



Alto poder aglutinante sobre sustratos polvorientos



Disminuye consumo de pintura de terminado

## Descripción del producto

Sellador Vinílico-Acrílico 5X1, está formulado para impregnar y sellar superficies porosas, tiene un alto poder aglutinante sobre sustratos polvorientos, también disminuye el consumo de pintura en superficies nuevas y porosas.

## Aplicaciones

Recomendado para sellar y proteger superficies de cemento, yeso, mortero, asbesto, concreto, ladrillo y similares.

## Especificaciones técnicas

- Densidad (Kg/L):1.035
- Viscosidad: 7,000cps a 10,000cps
- % de sólidos por peso: 30%
- Tiempo de secado al tacto: 30 minutos
- Rendimiento: 3-5 m<sup>2</sup>/lt (dependiendo del tipo de porosidad, rugosidad de la superficie, así como del método de aplicación).

## Preparación de la superficie

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia del sellador como polvo, grasa, incluyendo salitre alcalinidad.

## Aplicación

Mezcle bien el contenido del envase antes y después de diluir.

En superficies nuevas diluir 1 parte de Sellador Vinil-Acrílico por 3 partes de agua limpia.

En superficies de repintado Diluir con agua limpia 1 parte de Sellador Vinil-Acrílico y 5 partes de agua limpia. La proporción de la dilución dependerá de la porosidad de la superficie que se va a sellar.

Aplique una mano del Sellador Vinil-Acrílico, ya diluido con brocha, cepillo.



# Sellador Vinílico 5x1

Línea Decorativa

Ficha técnica



## Limpieza del equipo utilizado

Lave la brocha, cepillo, y otros utensilios que allá utilizado con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

## Recomendaciones

No agregue cargas o materiales extraños que alteren su formulación.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

Antes de sellar solucione problemas de superficie como humedad, alcalinidad, desprendimientos, etc.

## Presentación del producto

Sellador Vinílico-Acrílico: transparente

Bote de plástico: 1L y 4L

Cubeta de plástico: 19L


## Almacenamiento


En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C úsese preferentemente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar mantenga el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

## Limitantes del producto

Se recomienda no usar en pisos, terrazas, escaleras, o en áreas donde se deba pisar. No es un producto que resista a productos químicos corrosivos, ni altas temperaturas ni alguna condición extrema.

 ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

 @EsmaxxPinturas

 @esmaxxpinturas

Página 2 de 2

[esmaxxpinturas.mx](http://esmaxxpinturas.mx)

**IMPORTANTE:**

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

