



Fondea diversas superficies



Sella, rellena y cubre a la primera mano



Excelente anclaje y adherencia



Disminuye consumo de pintura de terminado

Descripción del producto

Fondo Acrílico, formulado especialmente para fondear superficies de cemento, yeso, mortero, ladrillo, block y similares; sella, rellena y cubre a la primera mano, excelente anclaje y adherencia al sustrato, disminuye el consumo de pintura de terminado en superficies nuevas o porosas.

Aplicaciones

Diseñado para fondear superficies de cemento, yeso, mortero, ladrillo, block y similares.

Especificaciones técnicas

- Tipo de resina: Acrílica
- Densidad (gr/ml): 1.43 - 1.45
- Viscosidad: 7,000cps a 8,000cps 25°C
- % de sólidos por peso: 55%
- PH: 8 - 9
- Fineza: 5H
- Tiempo de secado: 30 minutos (esto puede variar de acuerdo a las condiciones tales como temperatura, humedad, movimiento del aire).

- Rendimiento: 4-5 m²/lt n superficies nuevas y lisas
- Acabado: Mate
- Manos recomendadas: Una

Aplicación

- La superficie en donde se vaya a aplicar fondo sellador Esmaxx, deberá de estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, y materias extrañas.
- La superficie deberá de estar completamente fraguada y seca.
- Resane imperfecciones.
- En muros repintados, retire toda la pintura vieja en mal estado, con espátula o cepillo.
- Si la superficie presenta caleo excesivo, aplique una mano de Sellador Vinílico 5x1 Esmaxx®.
- Se recomienda una dilución de agua limpia hasta un 20% en volumen para aplicación con brocha y mezclar perfectamente.
- Se recomienda aplicación con brocha, ya que



ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V



@EsmaxxPinturas



@esmaxxpinturas

esmaxxpinturas.mx

Página 1 de 2

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

es la mejor opción de rellenar poros y pequeñas cavidades de la superficie. Sin embargo, puede usar rodillo, o pistola de aire.

h) Tome en cuenta no pintar si hay sospecha de lluvia o pintar cuando allá alta humedad, de lo contrario esto ocasionará desperfectos en su aplicación.

Limpieza del equipo utilizado

Lave la brocha, rodillos, y otros utensilios que hayan utilizado con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Recomendaciones

No deje fondo selladora Esmaxx®, sin recubrir mucho tiempo la durabilidad es escasa (aproximadamente 3 meses), aplique una vinílica de buena calidad como acabado.

Precaución, después de usar el producto cierre bien el envase, puede contaminarse fácilmente.

No mezcle Fondo Selladora con otras pinturas.

No agregue cargas o materiales extraños que alteren su formulación.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

Antes de pintar solucione problemas de superficie como humedad, desprendimientos, giseo, etc.

Presentación del producto

Color blanco

Bote de plástico: 4 lts

Cubeta de plástico: 19 lts

Tambor de lámina: 200lts

Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, úsese preferentemente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar manténgase el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Limitantes del producto

Se recomienda no usar en pisos, terrazas, escaleras o en áreas donde deba pisar. No es producto que resista productos químicos corrosivos, ni altas temperaturas, ni alguna condición extrema.

