



Sella muros nuevos



Ligante en instalación
de vitropiso



Adhesivo para madera



Ideal para
trabajos escolares
y artesanales

Descripción del producto

Sellador formulado a base de un monómero de acetato de vinilo, ideal para trabajos escolares, adhesivos para madera, adhesivos artesanales, Pega Tirol, etc.

Aplicaciones

Con buenas propiedades como sellador vinílico en muros nuevos, Pega Tirol. Ligante en instalación de vitropiso, adhesivo para madera, adhesivo artesanal y escolar.

Especificaciones técnicas

- Densidad (gr/ml): 1.015
- Viscosidad: 5,000cps a 6,000cps
- PH: 8.0 - 8.5

Usos y recomendaciones

Como sellador vinílico en muros nuevos:

Mezcle 1L de Sella+Pega® con 3L de agua, agite y aplique sobre muro a sellar, este acabado será transparente.

Como pega Tirol:

Mezcle Marmolina, cemento y Sella+Pega® en las proporciones adecuadas de acuerdo al acabado que se pretende dar, considerando que nuestro producto Sella+Pega® le otorgará adhesividad, durabilidad e impermeabilidad que su acabado necesita.

Como ligante en instalaciones de vitropiso:

Mezcle de 1 a 2 kg de Sella+Pega® por cada saco de pegazulejo para darle a la unión una mayor adhesividad y resistencia, sobre todo aplicar piso sobre piso donde se requiere de estas características para obtener los mejores resultados.

Como adhesivo para madera:

En ensamble de media resistencia a la tensión donde no se requiera un secado rápido, lo que permite trabajar la madera según la necesidad del usuario.

Como adhesivo artesanal y escolar:

En la fabricación de figuras de papel mache y flor de migajón, se forma una masa con Sella+Pega® y cartón molido agregando la cantidad de agua requerida para así poder tapar



in ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V



Esmaxx Pinturas



esmaxxpinturas



Esmaxx Pinturas

esmaxxpinturas.mx

Página 1 de 2

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

y sellar las juntas de las figuras previamente elaboradas de papel maché.

En caso de flor de migajón esta masa será con Sella+Pega® y pan blanco agregando la cantidad de agua requerida para poder trabajarlo.

IMPORTANTE:

Debido a lo multifuncional del este producto se recomienda hacer las pruebas previas dependiendo la utilización que se le dará a este producto. Por lo tanto, esta empresa NO, otorga GARANTIA expresa o implícita.

Recomendaciones

Precaución, después de usar el producto cierre bien el envase puede contaminarse fácilmente.

No mezcle Sella+Pega® con otros selladores.

No agregue cargas o materiales extraños que alteren su formulación.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

Presentación del producto

Color transparente

Bote de plástico: 1L y 4L

Cubeta de plástico: 19L

Tambor de lámina: 20L

Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C úsese preferentemente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar mantéase el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Limitantes del producto

Se recomienda no usar en pisos, terrazas, escaleras, o en áreas donde se deba pisar. No es un producto que resista a productos químicos corrosivos, ni alta temperatura ni alguna condición extrema.

 ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

 Esmaxx Pinturas

 esmaxxpinturas

 Esmaxx Pinturas

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

