



**Pintura 100% acrílica
de alto desempeño**



Alto poder cubriente



**Resistente
a la intemperie**



**Resiste la formación
de algas y hongos**

Descripción del producto

Pintura 100% acrílica, de alto desempeño, con excelentes propiedades de lavado, resistencia a la intemperie y alto poder cubriente. Esta formulada con las mejores materias primas existentes en el mercado, resistente a la formación de algas y hongos en película seca, resistencia problemas de alcalinidad ligera.

Aplicaciones

Con buenos resultados en superficies como plafones de concreto, aplanados de yeso, cemento, madera, ladrillo, morteros, tabique, para interiores y exteriores que requieran de alta resistencia al impacto, fricción, lavabilidad y durabilidad, para instalaciones residenciales, hotelería, locales comerciales, centros deportivos, oficinas, etc.

Especificaciones técnicas

- Tipo de resina: Acrílica 100%
- Densidad (gr/ml): 1.20 - 1.26
- Viscosidad: 6,000cps a 7,000cps

- % de sólidos por peso: 40% - 47%
- PH: 8 - 9
- Fineza: 5H
- Tiempo de secado al tacto: 30 minutos (esto puede variar de acuerdo a las condiciones tales como temperatura, humedad, movimiento del aire).
- Rendimiento: 8 m²/lt
- Lavabilidad: Mínimo 40, 000 ciclos
- Acabado: Satinado
- Manos recomendadas: Dos

Aplicación

- Elimine de la superficie completamente pinturas en mal estado, se recomienda usar cepillo de alambre o espátula, este deberá de quedar libre de polvo, grasa, salitre, alcalinidad, y si aún persiste algún desprendimiento de polvo se recomienda usar Sellador vinílico 5X1 Esmaxx®, para su mejor resultado.
- En superficies nuevas o porosas se recomienda sellar con Sellador vinílico 5X1 Esmaxx®.
- El producto se podrá diluir aun máximo del 15% en volumen y mezclar perfectamente.
- Aplique con brocha, rodillo, cepillo, o equipo



in ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

f Esmaxx Pinturas

@ esmaxxpinturas

d Esmaxx Pinturas

esmaxxpinturas.mx

Página 1 de 2

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

Pintura para piso

Productos especiales

Ficha técnica



de aspersión se recomienda aplicar dos manos uniformes dejando por lo menos una hora entre mano y mano.

e) Tome en cuenta no pintar si hay sospecha de lluvia o pintar cuando la humedad relativa este por encima del 80%, de lo contrario esto le ocasionara desperfectos en su aplicación.

Limpieza del equipo utilizado

Lave la brocha, rodillos, y otros utensilios que allá utilizado con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Recomendaciones

No mezcle con otras pinturas ni para entonar, podría variar sus propiedades e incluso ser incompatible.

No agregue cargas o materiales extraños que alteren su formulación.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

Antes de pintar solucione problemas de superficie como humedad, desprendimientos, etc.

Presentación del producto

6 colores súper básicos (terracota, verde frontón, gris, blanco, azul pavo y naranja)

Bote de plástico: 4L

Cubeta de plástico: 19L

Tambor de lámina: 200L

Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, úsese preferentemente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar manténgase el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Limitantes del producto

No es un producto que resista a productos químicos, corrosivos, ni a altas temperaturas, ni alguna condición extrema.

 ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

 Esmaxx Pinturas

 esmaxxpinturas

 Esmaxx Pinturas

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

