



Fácil de manejar



Resana grietas y fisuras



Excelentes propiedades
de adherencia
y elasticidad



Resistencia a la
alcalinidad del cemento

Descripción del producto

Resanador acrílico de apariencia pastosa de fácil manejo, está formulado a base de resinas acrílicas, cargas minerales y fibras especiales de alta calidad; que resanan grietas, fisuras en puntos críticos en muros y en superficies irregulares, posee excelentes propiedades de adherencia, elasticidad, y resistencia a la alcalinidad del cemento.

Aplicaciones

Diseñado para resanar y llenar fisuras, grietas en muros, concreto, losas, resanes donde posteriormente se aplicará un recubrimiento.

Especificaciones técnicas

- Densidad: 1.21 Kg/Lt
- Sólidos en peso: 42%
- Tiempo de secado al tacto: 4 horas (esto podría variar dependiendo del espesor, temperatura y humedad).
- Tiempo de secado final: 12 horas

Preparación de la Superficie

La superficie en donde se vaya a aplicar tapa grietas acrílico up, deberá de estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, y materias extrañas que impida la correcta adherencia del material.

Aplicación

Es importante no diluir Tapagrietas Acrílico UP, (este está listo para aplicar).

Se recomienda mezclar bien antes de aplicarse y ocasionalmente durante su uso.

Aplique Tapagrietas Acrílico UP, usando espátula, llana o cuña, se recomienda ejercer ligera presión sobre la aplicación para que el producto penetre hasta el fondo de la grieta, una vez aplicada, quitar el exceso y aplanar la aplicación.

Si desea una segunda capa esperar aproximadamente 4 horas.

Antes de aplicar un recubrimiento sobre la superficie reparada con tapa grietas up, se recomienda dejar secar por lo menos 12 horas.



ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V.

Esmaxx Pinturas

esmaxxpinturas

Esmaxx Pinturas

esmaxxpinturas.mx

Página 1 de 2

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

Limpieza del equipo utilizado

Lavar con agua limpia el equipo y herramientas utilizados después de terminar su aplicación.

Recomendaciones

No agregue cargas o materiales extraños que alteren su formulación.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

No debe utilizarse en superficies sumergidas en agua.

Grietas mayores a 1cm deberán de repararse con un albañil.

Presentación del producto

Color: Blanco

Envase de plástico: 1L y 4L

Cubeta plástica: 19L

Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C úsese preferentemente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar mantease el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Limitantes del producto

Se recomienda no usar en pisos, terrazas, escaleras, o en áreas donde se deba pisar. No es un producto que resista a productos químicos corrosivos, ni alta temperatura ni alguna condición extrema.

