



Acabado satinado



Exteriores-Interiores



Lavable



Excelente
poder cubriente

Descripción del producto

Pintura vinil acrílica, ideal para proteger y embellecer espacios exteriores e interiores, con excelentes propiedades de lavado y poder cubriente. Este formulado con las mejores materias primas existentes en el mercado, protege de algas y hongos en película seca, en los muros en climas no severos.

Aplicaciones

Con buenos resultados en superficies como plafones de concreto, aplanados de yeso, cemento, madera, ladrillo, morteros, tabique, etc., superficies que requieran de buena protección.

Especificaciones técnicas

- Tipo de resina: Vinil Acrílica
- Densidad (gr/ml): 1.31 - 1.33
- Viscosidad: 6,000cps a 7,000cps 25°C
- % de sólidos por peso: 49%
- PH: 8 - 9
- Fineza: 7.0H

- Tiempo de secado: 60 minutos (esto puede variar de acuerdo a las condiciones tales como temperatura, humedad, movimiento del aire).
- Rendimiento: 8-9m²/lit en superficies lisas y selladas.
- Lavabilidad: Mayor a 40,000 ciclos
- Acabado: Satinado
- Manos recomendadas: Dos

Aplicación

a) Elimine de la superficie completamente pinturas en mal estado, se recomienda usar cepillo de alambre o espátula, este deberá de quedar libre de polvo, grasa, salitre, alcalinidad, y si aún persiste algún desprendimiento de polvo se recomienda usar Sellador vinílico 5X1 Esmaxx®, para su mejor resultado.

b) En superficies nuevas o porosas se recomienda sellar con Sellador vinílico 5X1 Esmaxx®, o bien con Fondo Selladora Esmaxx®, y dejar secar.

c) Se recomienda una dilución entre el 10% y el 15% en volumen, se deberá mezclar perfectamente.



in ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V.



Esmaxx Pinturas



esmaxxpinturas



Esmaxx Pinturas

esmaxxpinturas.mx

Página 1 de 2

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

d) Aplique con brocha, rodillo, cepillo, o equipo de aspersión se recomienda aplicar dos manos uniformes dejando por lo menos una hora entre mano y, mano.

e) Tome en cuenta no pintar si hay sospecha de lluvia o pintar cuando allá alta humedad, de lo contrario esto le ocasionara desperfectos en su aplicación.

Limpieza del equipo utilizado

Lave la brocha, rodillos, y otros utensilios que hayan utilizado con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Recomendaciones

Sólo mezcle con productos de las líneas Esmaxx®, Pintoresca®, Vinifox®, Evolution®, Total® y Status®. No mezcle con otras pinturas ni para entonar, podría variar sus propiedades e incluso ser incompatible.

No agregue cargas o materiales extraños que alteren su formulación.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

Antes de pintar solucione problemas de superficie como humedad, desprendimientos, giseo, etc.

Presentación del producto

29 colores pastel / Blanco / 7 colores intensos

Bote de plástico: 4 lts

Cubeta plástico: 19 lts

Tambor de lámina: 200lts

Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, úsese preferentemente antes de 18 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar manténgase el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Limitantes del producto

Se recomienda no usar en pisos, terrazas, escaleras o en áreas donde deba pisar. No es producto que resista a productos químicos corrosivos, ni altas temperaturas, ni alguna condición extrema.

in ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

f Esmaxx Pinturas

@ esmaxxpinturas

♪ Esmaxx Pinturas

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

