



Acabado semi-mate



Exteriores-Interiores



Resiste la formación
de algas y hongos



Entinta bases blancas,
obtiene colores
pasteles a intensos

Descripción del producto

Pintura vinil acrílica de acabado semi -mate, se caracteriza por su buen desempeño y alto poder tintóreo, posee muy buena resistencia al lavado, resiste a la formación de algas y hongos en muros en condiciones no severas. Recomendada para entintar bases blancas, y obtener colores pasteles a intensos. Para interiores y exteriores.

Aplicaciones

Con buenos resultados en superficies como plafones de concreto, aplanados de yeso, cemento, madera, ladrillo, morteros, tabique, etc., superficies que requieran de buena protección.

Especificaciones técnicas

- Tipo de resina: Vinil Acrílica
- Densidad (gr/ml): 1.17 - 1.20
- Viscosidad: 6,000cps a 7,000cps 25°C
- % de sólidos por peso: 36% - 38%
- PH: 8 - 9
- Fineza: 6H

- Tiempo de secado: 60 minutos (esto puede variar de acuerdo a las condiciones tales como temperatura, humedad, movimiento del aire).
- Lavabilidad: Mínimo 7,000 ciclos
- Acabado: Semi-mate
- Manos recomendadas: Dos

Aplicación

- Elimine de la superficie completamente pinturas en mal estado, se recomienda usar cepillo de alambre o espátula, este deberá de quedar libre de polvo, grasa, salitre, alcalinidad, y si aún persiste algún desprendimiento de polvo se recomienda usar Sellador vinílico 5X1 Esmaxx®, para su mejor resultado.
- En superficies nuevas o porosas se recomienda sellar con Sellador vinílico 5X1 Esmaxx®, o bien con Fondo Selladora Esmaxx®, y dejar secar.
- Se recomienda una dilución entre el 10% y el 15% en volumen, se deberá mezclar perfectamente.
- Aplique con brocha, rodillo, cepillo, o equipo de aspersión se recomienda aplicar dos manos



in ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

f Esmaxx Pinturas

@ esmaxxpinturas

🎵 Esmaxx Pinturas

esmaxxpinturas.mx

Página 1 de 2

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

uniformes dejando por lo menos una hora entre mano y mano.

e) Tome en cuenta no pintar si hay sospecha de lluvia o pintar cuando allá alta humedad, de lo contrario esto le ocasionará desperfectos en su aplicación.

Limpieza del equipo utilizado

Lave la brocha, rodillos, y otros utensilios que hayan utilizado con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.

Recomendaciones

Sólo mezcle con productos de las líneas Esmaxx®, Pintoresca®, Vinifox®, Evolution®, Total® y Status®; o cerciórese que las pinturas a igualar sean de la familia vinil acrílica y realice una prueba para verificar su compatibilidad.

No agregue cargas o materiales extraños que alteren su formulación.

No pinte en días lluviosos, ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.

Antes de pintar solucione problemas de superficie como humedad, desprendimientos, giseo, etc.

Presentación del producto

6 colores súper básicos (amarillo canario, azul, verde, violeta, rojo y naranja)

Bote de plástico: 1lt y 4 lts

Cubeta de plástico: 19 lts

Tambor de lámina: 200lts

Almacenamiento

En envase original y cerrado, bajo techo a una temperatura ambiente entre 5°C y 35°C, úsese preferentemente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación, después de usar manténgase el producto bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Limitantes del producto

Se recomienda no usar en pisos, terrazas, escaleras o en áreas donde deba pisar. No es producto que resista productos químicos corrosivos, ni altas temperaturas, ni alguna condición extrema.

 ESMAXX PINTURAS S.A DE C.V

 Esmaxx Pinturas

 esmaxxpinturas

 Esmaxx Pinturas

IMPORTANTE:

Esmaxx Pinturas, S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

